



Tremco Baustellenwagen/ Materialanhänger

Baustellenwagen

Moderner Baustellenwagen bis 60 km/h oder als Schnellläufer 80 km/h mit Druckluftbremse und erhöhtem zul. Gesamtgewicht.

Serienausführung

Aussenverkleidung: sendzimiervertes Trapezstahlblech, brandbeschichtet. Wahlweise Sonderfarben in PVC-Beschichtung.

Dach: freitragende sendzimiervertzte Stahlblechhaut mit 2 maschinell gefertigten Längsfalzen; verzinkte Stahlblech-Regenrinnen.

Fussboden: 2x19 mm wetterfest verleimte Spanplatten (V 100 und V 20) mit Unterbodenschutzanstrich und trittfestem Farb-anstrich innen. Wahlweise PVC Bodenbelag, vollflächig verklebt und verschweisst.

Wand- und Deckenisolierung mit Mineralfaserdämmstoff, kältebrückenfrei verlegt.

Innenausstattung: wahlweise mit Truhenbänken, Tischplatte, Trennwände, Durchgangstüren, Möblierung, Elektroinstallation, Heizungen, Sanitärinstallation usw.

Platzierung Türen, Fenster sowie Möblierung und Sanitäreinheiten nach Wunsch.

Lieferbar in den Massen

- einachsiger von 2,50 bis 5,00 m Länge
- zweiachsiger von 4,00 bis 8,00 m Länge
- Raumhöhe 2,30 m

